Designböden **734** – Sinero

Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

JOKA®

JOKA® *Natürlich schöne Räume*

Die Produktvielfalt von natürlich schönen JOKA Designböden ist schier unendlich. Wer hier die Wahl hat, hat die Qual. Für jeden Geschmack und Einrichtungsstil ist etwas Passendes dabei. Jede RAUMWELT hat ihre reizvollen Böden. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihren ganz persönlichen Lieblingsboden.

There is almost no end to the variety of products of JOKA beautiful design flooring. You will simply be spoilt for choice. There is something to suit every taste and furni-shing style. Each RAUMWELT has its attractive floors, so let us inspire you and find your own personal favourite floor.

La gamme des splendides sols design JOKA est quasi illimitée . Qui a le choix a … l'embarras du choix ! Il y en a pour tous les goûts et tous les styles . Chaque RAUMWELT trouve à s' accorder de façon optimale à l'un des sols . Laissez libre cours à votre inspiration et choisissez le sol qui correspond exactement à vos préférences.

La varietà della straordinaria bellezza dei pavimenti in laminato JOKA è quasi infinita. Sarà duro scegliere. Troverete qualcosa di adatto a tutti i gusti e a ogni stile di arredamento. Per ogni RAUMWELT esiste un pavimento. Lasciatevi ispirare e troverete il vostro pavimento preferito.

Ihre
Steffi Böhler

7505 Incredible Classic Oak



NACHHALTIG &
RECYCELBAR

7511 Grey Cementa

NATÜRLICHE
OPTIKEN

PFLEGELEICHT &
ROBUST



7505 Incredible Classic Oak

Designböden **734** – Sinero

Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

- **hergestellt aus PET, daher besonders widerstandsfähig**
  made from PET, making it particularly resistant / fabriqué en PET, donc particulièrement résistant / realizzato in PET, quindi particolarmente resistente

- **frei von PVC, Chlor, Phthalaten und Schwermetallen**
  free of PVC, chlorine, phthalates and heavy metals / sans PVC, chlore, phtalates ni métaux lourds / privo di PVC, cloro, ftalati e metalli pesanti

- **extrem formstabil durch neuartigen PET-Kern**
  extremely dimensionally stable due to innovative PET core / particulièrement in déformable grâce à un nouveau noyau PET / estremamente stabile nelle dimensioni grazie all'innovativa anima in PET

- **pflegeleicht und robust**
  easy to clean and robust / facile d'entretien et robuste / facile da pulire e resistente

- **in bewährter Klebevariante mit nur 2,0 mm Aufbauhöhe**
  in tried and tested adhesive version with only 2.0 mm installation height / avec un adhésif différent ayant fait ses preuves, de seulement 2,0 mm de haut / in collau data variante adesiva con un'altezza di soli 2 mm

- **als 8,5 mm HDF Clickversion mit Duo Connect System und integrierter Trittschalldämmung**
  as an 8.5 mm click version with Duo Connect system and included impact sound insulation / en version Clic de 8,5 mm avec système Duo Connect et intégré isolation aux bruits d'impact / Clickversion da 8,5 mm con Duo Connect System e integrato isolamento acustico da impatto

Inhaltsverzeichnis

Contents / Table de matières / Indice

734 / 734 HDF *Click!*

2,0 mm Klebevariante / 8,5 mm HDF Clickversion
Adhesive version / Click version
Variante encollée / Version cliquée
Variante adesiva / Versione clic

7501 / 501 HDF *Click!*	Grey Gotham Oak	8
7502 / 502 HDF *Click!*	Flamed Oak	10
7503 / 503 HDF *Click!*	Natural Conifer	12
7504 / 504 HDF *Click!*	Calm Sugar Oak	14
7505 / 505 HDF *Click!*	Incredible Classic Oak	16
7506 / 506 HDF *Click!*	Incredible Light Oak	18
7507 / 507 HDF *Click!*	Incredible Dark Oak	20
7508 / 508 HDF *Click!*	Perfect Brown Oak	22
7509 / 509 HDF *Click!*	Perfect Grey Oak	24
7510 / 510 HDF *Click!*	Dark Cementa	26
7511 / 511 HDF *Click!*	Grey Cementa	28
7512 / 512 HDF *Click!*	Light Cementa	30

Vorteile 5
Advantages / Avantages / Vantaggi

Aufbau 32
Construction / Construction / Costruzione

Zertifikate 34
Certificates / Certificats / Certificati

Verlegemöglichkeiten 36
Fitting options / Différentes méthodes de pose / Opzioni di installazione

Technische Daten 38
Technical data / Caractéristiques techniques / Dati technici

Verlege- und Pflegeanleitungen finden Sie auf:

For fitting instructions and maintenance instructions, see: / Vous trouverez les instructions de pose et les conseils d'entretien sur notre site: / Le istruzioni di installazione e manutenzione sono disponibili all'indirizzo:

www.jordanshop.de/download / www.inkushop.at/dejordandownloads

Designböden **734** – Sinero

Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

Designböden734 Sinero
7501 / 501 Grey Gotham Oak



7501 121,92 x 18,42 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 235,9 m²

34

max. 27°C Typ W

B_{fl}-s1 DS

501 HDF *Click!* 123,50 x 23,00 cm

Duo

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 8,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,99 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 95,52 m²

34

max. 27°C Typ W

C_{fl}-s1 DS

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

EI 501

Garantie
Guarantee / Garantie / Garanzia

GARANTIE 15 Jahre in Wohnbereich
GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich

Designböden734 Sinero
7502 / 502 Flamed Oak



7502 121,92 x 18,42 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 235,9 m²

34

max. 27°C Typ W

B_{fl}-s1 DS

502 HDF *Click!* 123,50 x 23,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 8,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,99 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 95,52 m²

34

max. 27°C Typ W

C_{fl}-s1 DS

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

EI 502

Garantie
Guarantee / Garantie / Garanzia

GARANTIE 15 Jahre in Wohnbereich
GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich

Designböden734 Sinero
7503 / 503 Natural Conifer



7503 121,92 x 18,42 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 235,9 m²

34

max. 27°C Typ W

B_{fl}-s1 DS

503 HDF *Click!* 123,50 x 23,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 8,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,99 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 95,52 m²

34

max. 27°C Typ W

C_{fl}-s1 DS

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

EI 503

Garantie
Guarantee / Garantie / Garanzia

GARANTIE 15 Jahre in Wohnbereich
GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich

Designböden734 Sinero
7504 / 504 Calm Sugar Oak



7504 121,92 x 18,42 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 235,9 m²

34

max. 27°C Typ W

B_{fl}-s1 DS

504 HDF *Click!* 123,50 x 23,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 8,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,99 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 95,52 m²

34

max. 27°C Typ W

C_{fl}-s1 DS

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

EI 504

Garantie
Guarantee / Garantie / Garanzia

GARANTIE 15 Jahre in Wohnbereich
GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich

Designböden734 Sinero
7505 / 505 Incredible Classic Oak



7505 121,92 x 18,42 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 235,9 m²

34

max. 27°C Typ W B_{fl}-s1 DS

505 HDF *Click!* 123,50 x 23,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 8,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,99 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 95,52 m²

34

max. 27°C Typ W C_{fl}-s1 DS

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

EI 505

Garantie
Guarantee / Garantie / Garanzia

GARANTIE 15 Jahre in Wohnbereich
GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich

Designböden734 Sinero
7506 / 506 Incredible Light Oak



7506 121,92 x 18,42 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 235,9 m²

34

max. 27°C Typ W

B_{fl}-s1 DS

506 HDF *Click!* 123,50 x 23,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 8,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,99 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 95,52 m²

34

max. 27°C Typ W

C_{fl}-s1 DS

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

EI 506

Garantie
Guarantee / Garantie / Garanzia

GARANTIE 15 Jahre in Wohnbereich
GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich

Designböden734 Sinero
7507 / 507 Incredible Dark Oak



7507 121,92 x 18,42 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 235,9 m²

34

max. 27°C Typ W B_{fl}-s1 DS

507 HDF *Click!* 123,50 x 23,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 8,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,99 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 95,52 m²

34

max. 27°C Typ W C_{fl}-s1 DS

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

EI 507

AQ 660

Garantie
Guarantee / Garantie / Garanzia

GARANTIE 15 Jahre in Wohnbereich
GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich

Designböden734 Sinero
7508 / 508 Perfect Brown Oak



7508 121,92 x 18,42 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 235,9 m²

34

max. 27°C Typ W

B_{fl}-s1 DS

508 HDF *Click!* 123,50 x 23,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 8,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,99 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 95,52 m²

34

max. 27°C Typ W

C_{fl}-s1 DS

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

EI 508

Garantie
Guarantee / Garantie / Garanzia

GARANTIE 15 Jahre in Wohnbereich
GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich

Designböden734 Sinero
7509/ 509 Perfect Grey Oak

7509 121,92 x 18,42 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 235,9 m²

34

max. 27°C Typ W

B_{fl}-s1 DS

509 HDF *Click!* 123,50 x 23,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 8,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,99 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 95,52 m²

34

max. 27°C Typ W

C_{fl}-s1 DS

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

EI 509

AQ 660

Garantie
Guarantee / Garantie / Garanzia

GARANTIE 15 Jahre in Wohnbereich
GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich

Designböden734 Sinero
7510/ 510 Dark Cementa



7510 91,40 x 45,70 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 240,48 m²

34

max. 27°C Typ W

B_{fl}-s1 DS

510 HDF *Click!* 62,00 x 45,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 8,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,96 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 94,08 m²

34

max. 27°C Typ W

C_{fl}-s1 DS

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FL 510

AQ 660

Garantie
Guarantee / Garantie / Garanzia

GARANTIE 15 Jahre im Wohnbereich
GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich

Designböden734 Sinero
7511/ 511 Grey Cementa



7511 91,40 x 45,70 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 240,48 m²

34

max. 27°C Typ W

B_{fl}-s1 DS

511 HDF *Click!* 62,00 x 45,00 cm

Duo

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 8,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,96 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 94,08 m²

34

max. 27°C Typ W

C_{fl}-s1 DS

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FL 511

Garantie
Guarantee / Garantie / Garanzia

GARANTIE 15 Jahre in Wohnbereich
GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich

Designböden734 Sinero
7512/ 512 Light Cementa

7512 91,40 x 45,70 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 240,48 m²

34

max. 27°C Typ W

B_{fl}-s1 DS

512 HDF *Click!* 62,00 x 45,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 8,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,96 m²
Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 94,08 m²

34

max. 27°C Typ W

C_{fl}-s1 DS

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FL 512

Garantie
Guarantee / Garantie / Garanzia

GARANTIE 15 Jahre in Wohnbereich
GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich

Aufbau

Construction / Construction / Costruzione



734 Sinero

2,0 mm Klebevariante
2,0 mm Adhesive version
2,0 mm Variante encollée
2,0 mm Variante adesiva

Klebevariante
Bei dieser bewährten Version werden die Planken bzw. Fliesen fest und dauerhaft auf dem Boden verklebt.

Vorteile:
- geringe Aufbauhöhe
- einfacher Planken-/Fliesenaustausch, falls einmal nötig
- für Feuchträume geeignet
- pflegeleicht und einfach zu reinigen
- unempfindlich bei Temperaturschwankungen

Adhesive version
In this proven version the planks are are firmly and permanently fixed by gluing on site.

Benefits:
- *low construction height*
- *easy to replace planks, if ever needed*
- *suitable for most environments*
- *easy to maintain and easy to clean*
- *immune to changes in temperature*

Variante encollée
Cette version où les lattes sont durablement fixées sur place par collage a fait ses preuves

Avantages :
- *montage sur une faible épaisseur*
- *le cas échéant remplacement aisé d'un panneau*
- *compatible milieu humide*
- *nécessite peu d'entretien et facile à nettoyer*
- *non sensible aux variations de température*

Variante adesiva
Con questa versione provata le tavole vengono fissate saldamente e in modo duraturo mediante incollaggio sul posto.

Vantaggi:
- *altezza di costruzione ridotta*
- *facile sostituzione delle tavole, se necessario*
- *adatto per ambienti umidi*
- *facile manutenzione e facile da pulire*
- *insensibile alle variazioni di temperatura*

Aufbau

Construction / Construction / Costruzione



734 Sinero HDF *Click!*

8,5 mm Clickversion
8,5 mm Click version
8,5 mm Version cliquée
8,5 mm Versione clic

Duo Connect System
Schwimmende Verlegung mit dem Click-System Duo Connect: Das patentierte Verlegesystem steht für eine einfache Verlegung und schafft eine ausgezeichnete Flächenstabilität. Die Planken bzw. Fliesen können Reihe für Reihe verlegt werden.

Vorteile:
- Fußboden ist sofort nach der Verlegung nutzbar
- besonders komfortable und einfache Montage auch von großformatigen Planken / Fliesen
- schnelle und saubere Verlegung
- starke Verbindungen an Kopf- und Längskanten
- gute Maß- und Dimensionsstabilität

Duo Connect System
Floating installation with the Duo Connect click system: The patented installation system guarantees simple installation with no tools needed and creates excellent surface stability and the planks or tiles can be laid row by row.

Benefits:
- *Floor can be used immediately after installation.*
- *Particularly convenient, simple installation even of large-sized planks/tiles*
- *Quick and clean installation*
- *Strong connection on top and longitudinal edges*
- *Good dimensional stability*

Système Duo Connect
Structure flottante avec système Click Duo Connect : Ce système breveté permet une installation facile, sans outils et offre une excellente stabilité de surface. Les lattes ou les dalles peuvent être posés rangée par rangée.

Avantages :
- *Le sol peut être sollicité immédiatement après la pose*
- *La mise en place est particulièrement commode et facile même pour les grandes lattes/ dalles*
- *Pose rapide et propre*
- *Connexion stable entre les bords supérieur et inférieur*
- *Bonne stabilité dimensionnelle et d'ensemble*

Duo Connect System
Posa mobile con Click System Duo Connect: Il sistema di posa brevettato indica una semplice installazione senza attrezzi e offre un'eccellente stabilità della superficie. Le tavole o le piastrelle possono essere installata riga per riga.

Vantaggi:
- *Il pavimento può essere utilizzato subito dopo l'installazione*
- *Montaggio particolarmente comodo e semplice di tavole/piastrelle di grandi dimensioni*
- *Installazione rapida e pulita*
- *Forte connessione ai bordi superiore e inferiore*
- *Buona stabilità di misure e dimensioni*

Zertifikate

Certificates / Certificats / Certificati

Alle JOKA / INKU Designböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- & Gesundheitsrichtlinien.

All JOKA / INKU Design floors meet all essential European Health and Safety Directives.

La gamme des revêtements de sol JOKA / INKU Sols Design répond à toutes les exigences européennes en matière de santé et de sécurité .

Tutti i pavimenti design JOKA / INKU sono conformi alle direttive europee sulla salute e la sicurezza.

REACH

Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verpflichtet Hersteller/ Importeure über Substanzen der „Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur“ zu informieren, deren Anteil eine Konzentration von 0,1 Massenprozent übersteigt.

The REACH regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) requires manufacturers/importers to provide recipients with information on substances on the „Candidate list of the European Chemicals agency“, the portion of which exceeds a concentration of 0.1 weight by weight.

La règlementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation and Restriction des produits chimiques) oblige les fabricants/ importateurs à l’information pour ce qui concerne les substances figurant sur la liste de l’Agence européenne des Produits Chimiques dont une partie excède une concentration de 0,1 de sa masse .

Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) obbliga i fabbricanti / gli importatori di sostanze a informare la “lista dei candidati dell‘Agenzia europea delle sostanze chimiche“, la cui quota supera una concentrazione di 0,1% della massa.

Produkte mit dem Blauen Engel stehen im Einklang mit Umwelt und Gesundheit, denn der Blaue Engel ist das Zeichen der Bundesregierung zum Schutz von Mensch und Umwelt. Es ist anspruchsvoll, unabhängig, und hat sich seit mehr als 35 Jahren als Kompass für umweltfreundliche Produkte bewährt.

Products with the Blue Angel are environment and health-friendly because the Blue Angel is the Federal Government’s label on protection of people and the environment. It is challenging and independent, and has served for more than 35 years as a compass for environ-mentally friendly products.

Tous les produits de l’appellation Blauer Engel (Ange Bleu) sont conformes aux normes environnementales et de santé. L‘Ange Bleu, label du gouvernement fédéral allemand protège les êtres humains et l‘environnement. Ce label est exigeant, indépendant et a fait ses preuves; depuis plus de 35 ans il est un point de repère pour les produits respectueux de l‘environnement.

I prodotti con l’Angelo blu sono conformi con l‘ambiente e la salute poiché l’Angelo blu è il marchio del governo federale per la protezione della salute umana e dell‘ambiente. È sofisticato, indipendente e si è dimostrato da più di 35 anni il punto di riferimento dei prodotti ecologici.

Das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat garantiert niedrigste Emissionen bei einem Produkt. Es kombiniert alle europäischen Verordnungen zu VOC sowie alle relevanten freiwilligen Umweltzeichen.

The Indoor Air Comfort Gold Certificate guarantees lowest emissions for a product. It combines all European regulations on VOC as well as all relevant voluntary environmental labels.

Le certificat Indoor Air Comfort Gold garantit les émissions les plus faibles possibles pour ce produit. Il englobe toutes les réglementations européennes sur les COV (composés organiques volatils) ainsi que les écolabels appropriés (sur une base volontaire).

Il certificato Indoor Air Comfort Gold garantisce le più basse emissioni di un prodotto. Combina tutte le normative europee in materia di VOC e tutte le etichette ecologiche rilevanti volontarie.

Designböden 734 Sinero sind phthalatfrei!
Das Bewusstsein für die gesellschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung aller Unternehmensaktivitäten ist einer unserer Unternehmensgrundsätze. Aus diesem Grund entschied sich JOKA / INKU bewusst, bei seinen Designböden, auf alternative, phthalatfreie Weichmacher umzusteigen.

Design floors are phthalate-free!
An awareness of the societal, social and environmental responsibility of all corporate activities is one of our corporate principles. This is the reason why JOKA / INKU has deliberately decided to switch to alternative, phthalate-free plasticisers in its design floors.

Les Sols Design sont sans phtalate !
La prise de conscience de la responsabilité sociétale, sociale et environnementale dans toutes nos activités est l'un des fondements de notre société. Pour cette raison, JOKA / INKU a décidé en connaissance de cause de passer à des plastifiants de substitution sans phtalate pour ses Sols Design .

I pavimenti design sono privi di ftalato!
La consapevolezza della responsabilità sociale e ambientale di tutte le attività a livello di società è uno dei nostri principi. Per questo motivo JOKA / INKU ha deciso consapevolmente di passare a piani di progettazione alternativi privi di ftalati.

In Frankreich gültige Information über die Diffusion von flüchtigen Stoffen A+ (sehr schwache Emission) bis C (sehr starke Emission).

Information valid in France on the diffusion of volatiles A+ (very weak emission) up to C (very strong emission).

In Pour la France des informations valides sont nécessaires sur la diffusion de substances volatiles allant de A+ (très faible émission) à C (très forte émission) .

In Francia, le informazioni valide sulla diffusione di sostanze volatili A+ (emissione molto debole) – C (emissione molto forte).

Das Floorscore®-Zertifikat bestätigt, dass die JOKA / INKU Designböden 734 Klebevarianten die Raumluftqualität nicht beeinträchtigen.

The Floorscore® certificate confirms that JOKA / INKU design floors 734 adhesive versions do not impair the indoor air quality.

Le certificat Floorscore® confirme que l'adhésif 734 des revêtements de sol JOKA / INKU n'altère en aucune façon la qualité de l'air intérieur.

Il certificato Floorscore® conferma che le varianti adesive JOKA / INKU Design Floors 734 non compromettono la qualità dell'aria interna.

Verlegemöglichkeiten

Fitting options / Différentes méthodes de pose / Opzioni di installazione

Planken- und Fliesenverlegung

Board and tile fitting / Pose de voliges et carreaux / Posa tavole e piastrelle

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

Durch die Kombination verschiedener Oberflächen oder Farben in den Grundformaten lassen sich unterschiedliche Designstile realisieren. Verlegerichtungen können kombiniert, Räume strukturiert und Zonen gestaltet werden.

Unlimited design options

Different design styles can be created by combining different surfaces or colours in the basic shapes. Fitting directions can be combined, rooms structured and zones designed.

Conception et pose aux possibilités infinies

Dans les formats de base, la combinaison de différentes surfaces ou couleurs, permet de réaliser toute sorte de styles et designs . Le sens de la pose peut quand il est mixte, délimiter des espaces et aménager des zones .

Possibilità di design illimitate

Grazie alla combinazione di superfici o colori diversi nei formati di base, è possibile realizzare diversi stili di design. È possibile combinare le direzioni di posa, strutturare le stanze e progettare le zone.



unregelmäßig
irregular / irrégulière / irregolare



regelmäßig, halber Versatz
regular, half offset / régulière, semi-décalée / regolare, falzato a metà



auf Fuge
on joint / sur joint / a interstizio



diagonal
diagonal / diagonale / diagonale



unregelmäßig mit Muster
irregular with design / irrégulière avec motif / irregolare su modello



mit Schlüsselsteinen
with key stones / avec joints / con chiavi di volta

Planken- und Fliesenverlegung

Board and tile fitting / Pose de voliges et carreaux / Posa tavole e piastrelle



regelmäßig, drittel Versatz
regular, third offset / régulière, décalée d'un tiers / regolare, sfalzato in terza



regelmäßig, viertel Versatz
regular, quarter offset / régulière, décalée d'un quart / regolare, sfalzato in quarta



regelmäßig, diagonal
regular, diagonal / régulière en diagonale / regolare, diagonale



versetzte Fuge
staggered joint / à joint décalé / interstizio sfalzato



versetzte Fuge
staggered joint / à joint décalé / interstizio sfalzato



Offsetverlegung mit Schlüsselsteinen
offset fitting with keystones / décalée avec joints centraux / posa offset con chiavi di volta



eine Ecke abgeschnitten mit Schlüsselsteinen
a corner clipped with keystones / en cabochons / angolo tagliato con chiavi di volta



Musterverlegung mit zugeschnittenen Fliesen und Planken
pattern with tailored tiles and boards / à motifs avec carreaux et voliges découpés / posa del modello con piastrelle e tavole a taglio

Designböden
Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

734 Sinero



Technische Daten *Technical data* *Caractéristiques techniques* *Dati technici*	**Eigenschaften** *Characteristics* *Caractéristiques* *Caratteristiche*	**Norm** *Standards* *Norme* *Norma*	**Einheit** *Unit* *Unité* *Unità*	**734 Sinero**
	Belagsart *Type of floorcovering* *Type de revêtement* *Tipo di rivestimento*	DIN EN 16776		PET, heterogen *PET, heterogeneous* *PET, hétérogène* *PET, eterogeneo*
	Oberflächenvergütung *Surface treatment* *Traitement de surface* *Trattamento superficie*			PU
	Flächengewicht *Total weight* *Poids total* *Peso totale*	ISO 23997	g/m²	ca. 3.160
	Klassifizierung *Classification* *Classements* *Classificazione*	DIN EN ISO 10874		23 / 34
	Gesamtdicke *Overall thickness* *Epaisseur totale* *Spessore totale*	DIN EN ISO 24346	mm	2,0
	Gefaste Kanten *Bevelled edges* *Lames chanfreinées* *Angoli smussati*			*nein* *no* *non* *no*
	Resteindruck *Residual indentation* *Poinçonnement résiduel* *Impronta residua*	DIN EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
	Farbbeständigkeit *Colour fastness* *Tenue à la lumière* *Tenuta dei colori*	ISO 105-B02	Stufe *level* *degré* *livello*	≥ 6 bei künstl. Licht *≥ 6 artificial light* *≥ 6 lumière artificielle* *≥ 6 alla luce artificate*
	Brandverhalten *Behaviour to fire* *Classement feu* *Comportamento al fuoco*	EN 13501-1		B_{fl}-s1
	Rutschhemmung *Slip resistance* *Résistance au glissement* *Resistenza allo scivolamento*	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
	Trittschallverbesserung *Impact sound reduction* *Bruits d'impact* *Riduzione impatto sonoro*	ISO 10140-3	dB	ca. 1
	Wärmedurchlasswiderstand *Thermal conductivity* *Conductibilité thermique* *Resistenza termica*	EN 12667	m² k/w	0,042
	Elektrost. Verhalten *Electrostatic properties* *Charge électrostatique* *Comportamento elettrost.*	EN 1815	kV	≤ 2
	Chemikalienbeständigkeit *Chemical resistance* *Substances chimiques* *Resistenza chimica*	ISO 26987		beständig* *resistant** *résistant** *resistente**
	Stuhlrolleneignung *Castor chair* *Sièges à roulettes* *Idoneità sedia a rotelle*	ISO 4918 EN 12529		ja, Typ W *yes, type W* *oui, typ W* *sì, tipo W*
	Fußbodenheizung *Underfloor heating* *Chauffage par le sol* *Riscaldamento a pavimento*	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C *suitable, max. 27 °C* *approprié, max. 27 °C* *adatto, max. 27 °C*
	Zertifikate *Certificates* *Certificats* *Certificati*	EN 14041:2004		REACH

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
Resistant in dependence on concentration and residence time. At increased action of oil, fat, acid, base and other aggressive chemicals consultation is needed.
Résistance en fonction de la concentration et de la durée d'application. Dans le cas d'imprégnation d'huiles, de matières grasses, d'acides, de bases ou de produits chimiques agressifs, prière de se renseigner.
Resistente a seconda della concentrazione e del tempo di esposizione. Chiedere consulto in caso di una maggiore esposizione a oli, grassi, acidi, basi e altre sostanze chimiche aggressive.

Designböden
Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

734 Sinero HDF *Click!*



Technische Daten *Technical data* *Caractéristiques techniques* *Dati technici*	**Eigenschaften** *Characteristics* *Caractéristiques* *Caratteristiche*	**Norm** *Standards* *Norme* *Norma*	**Einheit** *Unit* *Unité* *Unità*	**734 Sinero HDF *Click!***
	Belagsart *Type of floorcovering* *Type de revêtement* *Tipo di rivestimento*	DIN EN 16511		PET, heterogen *PET, heterogeneous* *PET, hétérogène* *PET, eterogeneo*
	Oberflächenvergütung *Surface treatment* *Traitement de surface* *Trattamento superficie*			PU
	Flächengewicht *Total weight* *Poids total* *Peso totale*	ISO 23997	g/m²	ca. 8.650
	Klassifizierung *Classification* *Classements* *Classificazione*	DIN EN ISO 10874		23 / 34
	Gesamtdicke *Overall thickness* *Epaisseur totale* *Spessore totale*	DIN EN ISO 24346	mm	8,5
	Gefaste Kanten *Bevelled edges* *Lames chanfreinées* *Angoli smussati*			*nein* *no* *non* *no*
	Resteindruck *Residual indentation* *Poinçonnement résiduel* *Impronta residua*	DIN EN ISO 24343-1	mm	< 0,1
	Farbbeständigkeit *Colour fastness* *Tenue à la lumière* *Tenuta dei colori*	ISO 105-B02	Stufe *level* *degré* *livello*	≥ 6 bei künstl. Licht *≥ 6 artificial light* *≥ 6 lumière artificielle* *≥ 6 alla luce artificate*
	Brandverhalten *Behaviour to fire* *Classement feu* *Comportamento al fuoco*	EN 13501-1		C_{fl}-s1
	Rutschhemmung *Slip resistance* *Résistance au glissement* *Resistenza allo scivolamento*	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
	Trittschallverbesserung *Impact sound reduction* *Bruits d'impact* *Riduzione impatto sonoro*	ISO 10140-3	dB	ca. 14
	Wärmedurchlasswiderstand *Thermal conductivity* *Conductibilité thermique* *Resistenza termica*	EN 12667	m² k/w	0,098
	Elektrost. Verhalten *Electrostatic properties* *Charge électrostatique* *Comportamento elettrost.*	EN 1815	kV	≤ 2
	Chemikalienbeständigkeit *Chemical resistance* *Substances chimiques* *Resistenza chimica*	ISO 26987		beständig* *resistant** *résistant** *resistente**
	Stuhlrolleneignung *Castor chair* *Sièges à roulettes* *Idoneità sedia a rotelle*	ISO 4918 EN 12529		ja, Typ W *yes, type W* *oui, typ W* *sì, tipo W*
	Fußbodenheizung *Underfloor heating* *Chauffage par le sol* *Riscaldamento a pavimento*	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C *suitable, max. 27 °C* *approprié, max. 27 °C* *adatto, max. 27 °C*
	Zertifikate *Certificates* *Certificats* *Certificati*	EN 14041:2004		REACH

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
Resistant in dependence on concentration and residence time. At increased action of oil, fat, acid, base and other aggressive chemicals consultation is needed.
Résistance en fonction de la concentration et de la durée d'application. Dans le cas d'imprégnation d'huiles, de matières grasses, d'acides, de bases ou de produits chimiques agressifs, prière de se renseigner.
Resistente a seconda della concentrazione e del tempo di esposizione. Chiedere consulto in caso di una maggiore esposizione a oli, grassi, acidi, basi e altre sostanze chimiche aggressive.

W. & L. Jordan GmbH · Horst-Dieter-Jordan-Str. 7–10 · 34134 Kassel
www.joka.de

JOKA®